

COMUNE DI CENTOLA - PALINURO

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE TERRITORIALE "ANTIQUARIUM DI PALINURO"



DATA	10 / 2022	VARIANTI	SI	NO	ELABORATO	FORMATO	SCALA
TIPO ELABORATO	ARCHITETTONICO				0 0 3	A4	A4
TITOLO ELABORATO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI E COSTI SICUREZZA						
AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DIRETTORE: DOTT. AVV. LUIGI RAIÀ RUP: DOTT. CIRO ADINOLFI							
PROGETTO - CONSULENZA TECNICA:  STUDIO CENNAMO architetti & ingegneri PROF. ARCH. GERARDO MARIA CENNAMO Napoli, via A. Falcone 262, studiocennamo@studiocennamo.it - www.studiocennamo.it				 progear società di ingegneria CERTIFICAZIONE ISO 9001 ANCCO Sistema di gestione Certificato per le attività di Progettazione, direzione lavori, verifica e collaudi di impianti elettrici ed elettronici Settori EA34-35 PROGETTAZIONE E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI PREVENZIONE INCENDI Corso Italia 3, 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) - E-Mail: info@progearsrl.it - Tel/Fax 081/8932773 Sito Web: www.progearsrl.it Progetto impianti: Ing. Antonio Rocco			

Computo metrico estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	R.02.025.0 30.A	Computo	2,000		0,90	2,10	mq		
		Opere interne							
		Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
		Porta camera e bagno			Sommano				
								3,780	
								€ 8,50	€ 32,13 (0,030%)
2	R.02.020.0 30.B	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm	4,000		3,65 1,55	3,30 3,30 -0,80	2,10 mq		
		Tramezzatura camera:							
		A detrarre porta			Sommano				
								12,045 5,115 -1,680	
								15,480	€ 8,43
									€ 130,50 (0,121%)
3	R.02.050.0 10.A	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari	4,000				cad		
					Sommano			4,000	
								4,000	€ 7,08
									€ 28,32 (0,026%)
4	R.02.050.0 40.A	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W. Rimozione di caldaia murale	1,000				cad		
					Sommano			1,000	
								1,000	€ 18,41
									€ 18,41 (0,017%)
5	R.02.060.0 48.A	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspighioli, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspighioli							
A riportare									€ 209,36

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 209,36									
6	R.02.060.0 40.A	Zona camera e accessori:	2,000	4,40	3,65	Sommano	ml	32,120	
		Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica					32,120	€ 1,42	€ 45,61 (0,042%)
7	R.02.060.0 32.A	Zona camera e accessori: Bagno:		4,40 2,50	3,65 1,55	Sommano	mq	16,060 3,875	
		Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.					19,935	€ 8,50	€ 169,45 (0,157%)
8	R.02.040.0 10.A	Bagno:	2,000 2,000	2,50 1,55		Sommano	2,20 2,20 mq	11,000 6,820	
		Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro					17,820	€ 6,37	€ 113,51 (0,105%)
9	R.02.015.0 10.A	Zona camera e accessori: Bagno:	2,000 2,000 2,000 2,000	4,40 3,65 2,50 1,55	3,30 3,30 3,30 3,30	Sommano		29,040 24,090 16,500 10,230	
		Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
10	R.02.030.0 10.B	Zona ingresso-sogg.: Squarci:	5,500 2,500 3,200 2,600 1,000 10,000		3,30 3,30 3,30 3,30 3,30	Sommano	mq	18,150 8,250 10,560 8,580 3,300 10,000	
		Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature					138,700	€ 5,16	€ 715,69 (0,664%)
11	R.02.015.0 10.A	Soffitti interni: Zona camera e accessori: Bagno: Zona ingresso-sogg.:		4,40 2,50	3,65 1,55	Sommano	mq	16,060 3,875 15,300	
		Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza da 5 a 10 cm					35,235	€ 2,83	€ 99,72 (0,093%)
12	R.02.030.0 10.B	Tracce a parete per rete idrico-sanitaria ed elettrica, si stima 100 ml per larghezza e prfondità 8 cm::	8,000	100,00	0,08	Sommano	mq/cm	64,000	
							64,000	€ 23,58	€ 1509,12 (1,401%)
A riportare € 2862,46									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo						
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale					
Riporto € 2862,46														
11	E.08.020.0 10.A	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in id di li li d l di di ll l' lli t d i tt i l icorrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm Tramezzatura camera: A detrarre porta Mazzette laterali porta bagno	2,000		1,20 0,70	3,30 2,10 -0,80 2,10	2,10 mq	3,960 1,470 -1,680 2,520						
Sommano								6,270	€ 25,27	€ 158,44 (0,147%)				
12	E.17.010.0 20.P	Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm Ampliamento passetto bagno Sfridi 50%		0,700 0,500		0,70 0,70		1,00 1,00	mq	0,490 0,350				
Sommano								0,840		€ 74,92	€ 62,93 (0,058%)			
13	E.18.045.0 10.A	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm Porta camera			138,700					0,90	2,10 ml	1,890		
Sommano								1,890		€ 16,52		€ 31,22 (0,029%)		
14	A.06.010.0 20.A	Trattamento desalinizzante di murature in tufo o mattoni, previa accurata pulizia da residui vari ed incrostazioni e successivo lavaggio con acqua desalinizzata Parti spicconate:	138,700							mq		138,700		
Sommano								138,700	€ 33,14			€ 4596,52 (4,267%)		
15	E.16.020.0 03.A	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare. Parti spicconate: Tramezzatura voce 36 due facce		138,700 2,000				6,27	mq			138,700 12,540		
Sommano								151,240			€ 4,56	€ 689,65 (0,640%)		
16	E.16.040.0													
A riportare € 8401,22														

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 8401,22									
17	70.a.CAM	Biointonaco Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.	138,700				mq	138,700	
	Parti spicconate:	138,700						€ 46,55	€ 6456,48 (5,994%)
	E.16.020.030.A	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	2,000		6,27		mq	12,540	
	Tramezzatura voce 36 due facce	12,540						€ 24,91	€ 312,37 (0,290%)
18	I.01.010.015.A	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di3/ bag , c, docce, intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti	4,000 1,000				cad	4,000 1,000	
19	I.01.010.040.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole						5,000	€ 81,68
	A riportare € 15578,47								

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 15578,47									
20	I.01.010.04 5.A	suddetta, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti							
		Bagno:	5,000				5,000		
		Cucinino:	2,000			Sommano	cad	2,000	
							7,000	€ 75,50	€ 528,50 (0,491%)
21	E.13.050.0 10.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni wc docceImpianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili							
		Bagno:	4,000				4,000		
		Cucinino:	1,000			Sommano	cad	1,000	
							5,000	€ 54,42	€ 272,10 (0,253%)
22	NP01	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo							
		Balconcino camera	2,500				2,500		
		Terrazzo Nord	9,500			Sommano	mq	9,500	
							12,000	€ 69,03	€ 828,36 (0,769%)
		Fornitura di lastre di marmo per pavimento e rivestimento in marmo naturale bianco qualità "C" da completarsi con fasce ornamentali in marmo policromo grigio barra rosso Cava Uria compensato a parte. In particolare si utilizzeranno lastre di							
A riportare € 17207,43									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 17207,43									
23	NP02	spessore 2 centimetri segate a casellario secondo le dimensioni dei blocchi, lucidate e bisellate nelle parti a vista tagliate secondo misura al fine di ottenere superfici più omogenee possibili. Analisi costi lista NP001							
		{NP01}							
		Pavimenti:							
		Bagno:		2,50	1,55		3,875		
				0,70	1,00		0,700		
		Rivestimenti:							
		Bagno:	2,000	2,50		2,20	11,000		
			2,000	1,55		2,20	6,820		
		Cucinino:		2,20		0,60	1,320		
					Sommano	mq	23,715	€ 181,50	€ 4304,27 (3,996%)
24	E.14.030.0 55.A	Fornitura di lastre lavorate per fasce ornamentali in marmo policromo grigio-rosso Cava Uria, con superficie a vista levigata e lucidata e coste smussate, salvo diversa lavorazione compensata a parte. Compreso la stuccatura, la stilatura e la suggellatura con apposito mastice, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Di larghezza max. 15 cm, spessore di 2 cm. Analisi costi lista NP002							
		{NP02}							
		Bagno:	2,000	2,50			5,000		
			2,000	1,55			3,100		
			12,000			0,90	10,800		
			6,000	2,20		2,10	27,720		
					Sommano	ml	46,620	€ 46,99	€ 2190,67 (2,034%)
		Fasce ornamentali perimetro orizzontale							
		Bagno:	2,000	2,50			5,000		
			2,000	1,55			3,100		
25	E.13.000.0 10.E	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo							
		Lastre (mq)							
		Pavimenti:							
		Bagno:		2,50	1,55		3,875		
				0,70	1,00		0,700		
		Rivestimenti:							
		Bagno:	2,000	2,50		2,20	11,000		
			2,000	1,55		2,20	6,820		
		Cucinino:		2,20		0,60	1,320		
		Fasce ornamentali (ml, si considera 15 cm)							
Bagno:	2,000	2,50	0,15		0,750				
A riportare € 23783,78									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 23783,78									
26	E.13.010.0 10.A	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Iroko	2,000	1,55	0,15		0,465		
			12,000		0,15	0,90	1,620		
			6,000	2,20	0,15	2,10	4,158		
					Sommano	mq	30,708	€ 41,83	€ 1284,52 (1,192%)
27	E.15.080.0 70.A	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm							
28	E.21.010.0 05.A	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato							
		Soffitti interni: Zona camera e accessori: Bagno: Zona ingresso-sogg.: Pareti: Zona camera: Bagno: Zona ingresso-sogg.: Squarci: A detrarre rivestimenti:							
				</					

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 28686,17									
29	E.21.010.0 10.A	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche	154,795				mq	154,795	
		voce prec.						154,795	€ 3,35
30	E.21.020.0 55.F	Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	154,795				mq	154,795	
		Voce prec.						154,795	€ 16,67
31	I.01.020.01 0.A	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	1,000				cad	1,000	
								1,000	€ 265,41
32	I.01.020.02 5.A	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei							
A riportare € 32050,57									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 32050,57									
33	I.01.020.08 0.A	manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm	1,000				cad	1,000	
		1,000						€ 463,14	€ 463,14 (0,430%)
34	I.01.020.01 5.I	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo	1,000				cad	1,000	
		1,000						€ 235,49	€ 235,49 (0,219%)
35	E.17.010.0 10.B	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con termomiscelatore	1,000				cad	1,000	
		1,000						€ 468,81	€ 468,81 (0,435%)
35	E.17.010.0 10.B	Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso	1,000					1,000	
		1,000						€ 468,81	€ 468,81 (0,435%)
A riportare € 33218,01									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 33218,01									
36	NP03	da 0,86 a 1,10 kg/mq							
		Controsoffittura a sagoma per condizionamento		17,00	1,50		25,500		
				16,25	1,50		24,375		
				8,10	1,50		12,150		
		Sommano				mq	62,025	€ 38,94	€ 2415,25 (2,242%)
37	R.02.060.0 10.B	Sovrapprezzo alle voci I.01.020.010.A - I.01.020.025.A - I.01.020.080.A - I.01.020.015.I per utilizzazione di prodotti di design accurato realizzati in materiali superiori rispetto al vetro china di prezzario. Il sovrapprezzo riguarda anche: per vaso fissaggio a parete in sospensione, cassetta di scarico da incasso completa di pulsante inox da incasso a parete, raccordi e rubinetteria per doccetta igienica, sedile igienico, per bidet fissaggio a parete, raccordi e rubinetteria con miscelatore completo di leva clinica, per lavabo fissaggio a parete raccordi e rubinetteria con miscelatore completo di leva clinica, per la doccia raccordi e rubinetteria con miscelatore completo di leva clinica, soffione a braccio e laterale e quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionale. Per ogni apparecchio da installare.							
		{NP003}	4,000						
		Opere esterne					4,000		
		Murarie					4,000	€ 298,75	€ 1195,00 (1,109%)
38	R.02.015.0 40.B	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle							
		Balconcino camera	2,500				2,500		
		Terrazzo Nord	9,500				9,500		
		Sommano				mq	12,000	€ 17,71	€ 212,52 (0,197%)
38	R.02.015.0 40.B	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con sabbia micronizzata							
		Facciate in pietra:							
		Fronte Nord			6,40	7,50	48,000		
		Fronte Nord			1,80	4,40	7,920		
		A detratte intonaci	-18,000				-18,000		
		Fronte Est			12,35	7,50	92,625		
		A detrarre intonaci	-25,000				-25,000		
		Fronte Sud			6,40	7,50	48,000		
		Fronte Sud			1,80	4,40	7,920		
		Fronte Ovest			12,35	7,50	92,625		
A riportare € 37040,78									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 37040,78										
39	R.02.015.0 40.C	A detrarre intonaci	-15,000				mq	-15,000		
								239,090	€ 14,12	€ 3375,95 (3,134%)
40	R.02.040.0 10.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua e sabbia micronizzata								
		Elementi lapidei, pavimenti esterni etc. Scala accesso Pianerottolo accesso Copertine parapetti	15,000 8,000	15,00	0,30	Sommano	mq	15,000 8,000 4,500 27,500	€ 18,76	€ 515,90 (0,479%)
41	R.02.040.0 20.A	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro								
		si considera il 30% delle facciate intonacate	0,300		125,92	Sommano	mq	37,776 37,776	€ 5,16	€ 194,92 (0,181%)
42	R.02.040.0 30.A	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci								
		voce prec.	37,776			Sommano	mq	37,776 37,776	€ 2,83	€ 106,91 (0,099%)
43	A.06.010.0 20.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)								
		Facciate intonacate: Fronte Nord Fronte Est Fronte Sud Fronte Sud Fronte Ovest Squarci-parapetti A detrarre parti spicconate	18,000 25,000 15,000 12,000 -37,760		6,40 1,80	7,50 4,40	mq	18,000 25,000 48,000 7,920 15,000 12,000 -37,760 88,160	€ 1,61	€ 141,94 (0,132%)
44	E.16.020.0 03.a.CAM	Trattamento desalinizzante								
		Trattamento desalinizzante di murature in tufo o mattoni, previa accurata pulizia da residui vari ed incrostazioni e successivo lavaggio con acqua desalinizzata								
45	E.16.040.0	Parti spicconate	37,760				mq	37,760 37,760	€ 33,14	€ 1251,37 (1,162%)
		Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.								
45	E.16.040.0	Parti spicconate	37,776				mq	37,776 37,776	€ 5,14	€ 194,17 (0,180%)
A riportare € 42821,94										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 42821,94										
46	60.B	Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - = 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - = 10, conducibilità termica ((?10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano								
		Parti spicconate	37,776					37,776		
					Sommano		mq	37,776	€ 59,93	€ 2263,92 (2,102%)
		A.10.010.0 60.A	Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate eventuali contaminazioni di sali, o attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di presenza di umidità per infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere							
47		Cornici finestre	5,000	6,00	0,50			15,000		
		Squarci esterni-spigoli		12,00				12,000		
					Sommano		mq	27,000	€ 105,41	€ 2846,07 (2,642%)
		R.03.060.0 75.A	Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà							
A riportare € 47931,93										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 47931,93										
48	R.02.015.0 70.A	prevedere una mano di fondo uniformante eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.								
		Facciate intonacate:								
		Fronte Nord	18,000					18,000		
		Fronte Est	25,000					25,000		
		Fronte Sud			6,40	7,50		48,000		
		Fronte Sud			1,80	4,40		7,920		
		Fronte Ovest	15,000					15,000		
		Squarci-parapetti	12,000					12,000		
					Sommano		mq	125,920	€ 23,29	€ 2932,68 (2,723%)
49	E.21.050.0 05.A	Ringhiere, balaustre etc.	2,000	14,00			1,00 mq	28,000 28,000	€ 7,17	€ 200,76 (0,186%)
					Sommano					
50	E.21.040.0 10.B	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate								
		Ringhiere, balaustre etc.	2,000	14,00			1,00 mq	28,000 28,000	€ 3,85	€ 107,80 (0,100%)
					Sommano					
51	E.21.040.0 50.B	Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo								
		voce prec.	28,000					28,000		
					Sommano		mq	28,000	€ 4,20	€ 117,60 (0,109%)
52	E.21.010.0 10.A	Verniciatura su superfici già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido								
		Voce prec. 2 mani	2,000	28,00				56,000		
					Sommano		mq	56,000	€ 11,92	€ 667,52 (0,620%)
		Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche								
		Facciate intonacate:								
		Fronte Nord			6,40	7,50		48,000		
		Fronte Nord			1,80	4,40		7,920		
		Fronte Est			12,35	7,50		92,625		
		Fronte Sud			6,40	7,50		48,000		
		Fronte Sud			1,80	4,40		7,920		
		Fronte Ovest			12,35	7,50		92,625		
					Sommano		mq	297,090	€ 3,35	€ 995,25 (0,924%)
A riportare € 52953,54										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 52953,54										
53	E.21.020.0 55.G	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Facciate intonacate: Fronte Nord Fronte Est Fronte Sud Fronte Sud Fronte Ovest Squarci-parapetti esterno-interno	18,000 25,000 15,000 12,000					18,000 25,000 48,000 7,920 15,000 12,000		
					6,40 1,80	7,50 4,40				
					Sommano		mq	125,920	€ 11,29	€ 1421,64 (1,320%)
54	E.07.010.0 10.A	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Zona camera e accessori: Bagno: Balconcino camera Terrazzo Nord		4,40 2,50 0,70	3,65 1,55 1,00			16,060 3,875 0,700 2,500 9,500		
			2,500 9,500							
					Sommano		mq	32,635	€ 15,68	€ 511,72 (0,475%)
55	E.12.050.0 10.A	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m Bagno: Balconcino camera Terrazzo Nord		2,50	1,55			3,875 2,500 9,500		
			2,500 9,500							
					Sommano		mq	15,875	€ 17,44	€ 276,86 (0,257%)
56	P.01.010.0 10.A	COSTI SICUREZZA Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio								
A riportare € 55163,76										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 55163,76									
57	P.01.050.0 10.A	a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	2,000	120,00	Sommano	mq	120,000		
		Area cantiere					120,000	€ 25,41	€ 3049,20 (2,831%)
		Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120							
58	P.03.010.0 35.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione	2,000		Sommano	cad	2,000		
							2,000	€ 78,38	€ 156,76 (0,146%)
		Fronte Nord Fronte Nord Fronte Est Fronte Sud Fronte Sud Fronte Ovest					6,40 1,80 12,35 6,40 1,80 12,35	7,50 4,40 7,50 7,50 4,40 7,50	48,000 7,920 92,625 48,000 7,920 92,625
59	P.03.010.0 35.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese	2,000		Sommano	mq	297,090	€ 26,65	€ 7917,45 (7,350%)
60	P.03.010.0 15.A	Due mesi. Voce prec.	2,000		Sommano	mq/30gg	594,180		
		Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale					594,180	€ 2,10	€ 1247,78 (1,158%)
A riportare € 67534,95									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 67534,95										
61	P.03.010.0 15.B	del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione	4,000				m	4,000		
		4,000						€ 19,29	€ 77,16 (0,072%)	
62	P.03.010.0 50.A	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese	4,000				m/30 gg	4,000		
		4,000						€ 1,91	€ 7,64 (0,007%)	
63	NP00	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.	4,000				297,09 mq	297,090		
		297,090						€ 12,43	€ 3692,83 (3,428%)	
64	P.03.010.0 20.a	Fornitura, posa in opera e messa in esercizio di dispositivi speciali finalizzati all'attuazione di misure anti COVID. Analisi costi lista NP000	1,000				cad	1,000		
		1,000						€ 3136,85	€ 3136,85 (2,912%)	
65	P.03.010.0 20.d	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione	50,000				m	50,000		
		50,000						€ 17,39	€ 869,50 (0,807%)	
66	R.02.025.0 10.A	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese	50,000				m/30 gg	50,000		
		50,000						€ 10,63	€ 531,50 (0,493%)	
66	R.02.025.0 10.A	Per due mesi successivo al primo	50,000					50,000		
66	R.02.025.0 10.A	Infissi	50,000					50,000		
		Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o								
A riportare € 75850,43										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 75850,43										
67	E.18.030.0 30.B	dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq								
		Piano terra:								
		finestra sottoscala			0,90	1,35	1,215			
		finestra	2,000		0,90	1,35	2,430			
		finestrone	3,000		2,45	1,65	12,128			
		Piano primo:								
		finestra	4,000		0,90	1,35	4,860			
		porta-finestra	2,000		1,10	2,10	4,620			
					Sommano	mq	25,253	€ 10,62	€ 268,19 (0,249%)	
68	A.09.010.0 03.A	Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq								
		Piano terra:								
		finestra sottoscala			0,90	1,35	1,215			
		finestra	2,000		0,90	1,35	2,430			
		finestrone	3,000		2,45	1,65	12,128			
		Piano primo:								
		finestra	4,000		0,90	1,35	4,860			
		porta-finestra	2,000		1,10	2,10	4,620			
					Sommano	mq	25,253	€ 572,85	€ 14466,18 (13,429%)	
A riportare € 90584,80										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 90584,80									
69	E.21.040.0 60.A	ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni inlegno; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso.							
		Piano terra:							
		porta sottoscala	2,000		0,90	2,10	3,780		
		portone Museo	2,000		1,65	2,40	7,920		
		Piano primo:							
		porta accesso	2,000		1,10	2,10	4,620		
		Sommano			mq	16,320	€ 376,27	€ 6140,73 (5,701%)	
		Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting							
		Piano terra:							
		porta sottoscala	2,000		0,90	2,10	3,780		
70	E.18.020.0 40.D	portone Museo	2,000		1,65	2,40	7,920		
		Piano primo:							
		porta accesso	2,000		1,10	2,10	4,620		
		Sommano			mq	16,320	€ 7,25	€ 118,32 (0,110%)	
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL							
		Bagno			0,80	2,10	1,680		
		Camera			0,90	2,10	1,890		
		Imbotto strutturale ingresso bagno, si considera come porta	2,000	1,50		2,10	6,300		
				1,50	0,90		1,350		
		Sommano			mq	11,220	€ 969,34	€ 10875,99 (10,097%)	
Computo									
A riportare € 107719,84									

[illegible]

Quadro riepilogativo

Parti d'opera	Totale Ramo	Totale	Inc. %
Computo		€ 107719,84	100,000%
Opere interne		€ 36828,26	34,189%
Opere esterne		€ 17546,92	16,289%
esterno-interno		€ 788,58	0,732%
COSTI SICUREZZA		€ 20686,67	19,204%
Infissi		€ 31869,41	29,585%
	Totale lavori	€ 107719,84	100,00%

Quadro riepilogativo quantità

Descrizione		U.M.	Qta
Computo			
P.01.010.010.A	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza no...voro. L...	mq	120,000
P.01.050.010.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da ...o. Mont...	cad	2,000
P.03.010.035.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con ...e/o man...	mq	297,090
P.03.010.035.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con ...pinotta...	mq/30gg	594,180
P.03.010.015.A	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da...pleto d...	m	4,000
P.03.010.015.B	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da...to di a...	m/30 gg	4,000
P.03.010.050.A	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,...lore bi...	mq	297,090
R.02.015.040.B	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio med...non inf...	mq	239,090
R.02.015.040.C	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio med...riore a...	mq	27,500
R.02.040.030.A	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o s...	mq	88,160
R.02.015.070.A	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso ... tenaci...	mq	28,000
R.02.020.030.B	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per ... ad una...	mq	15,480
R.02.025.030.A	Rimozione di porta interna o esterna in legno, cal...no ad u...	mq	3,780
R.02.050.010.A	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordi...lizzazione...	cad	4,000
R.02.045.010.A	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere p...zialità...	cad	1,000
R.02.060.040.A	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica...Demoliz...	mq	19,935
R.02.060.048.A	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in leg...copa, c...	ml	32,120
R.02.040.010.A	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spesso...superfi...	mq	176,476
R.02.060.032.A	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di lateriz...	mq	17,820
R.02.030.010.B	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni ...r centi...	mq/cm	64,000
E.08.020.010.A	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio esegui...itravi ...	mq	6,270
R.02.015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a te...i e sof...	mq	35,235
E.18.045.010.A	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in o...nza mur...	ml	1,890
A.06.010.020.A	Trattamento desalinizzante di murature in tufo o m...ioni e ...	mq	138,700
E.16.020.003.A	Arricchitura di murature spicconate o nuove, con m...are l'a...	mq	151,240
E.16.020.030.A	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da... pareti...	mq	12,540
I.01.010.015.A	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparec...ce. Imp...	cad	5,000
I.01.010.040.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic...Impiant...	cad	7,000
I.01.010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con i...pianto ...	cad	5,000
E.07.010.010.A	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento d...presi l...	mq	32,635
E.13.050.010.A	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per int...itura f...	mq	12,000
E.15.080.070.A	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta r...idi, la...	m	16,100
E.18.020.040.D	Porta interna in legno con anta mobile tamburata c...i 210 x...	mq	11,220
E.21.010.005.A	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compr...u paret...	mq	154,795
E.21.020.055.F	Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a ...tamento...	mq	154,795
I.01.020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto ...se. Vas...	cad	1,000
I.01.020.025.A	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra...tesse. ...	cad	1,000
I.01.020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcomple...ntazion...	cad	1,000
I.01.020.015.I	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco...cia da ...	cad	1,000
A.10.010.060.A	Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consoli...e defin...	mq	27,000
R.03.060.075.A	Applicazione di rasante di finitura civile mediant...e tre m...	mq	125,920
E.21.050.005.A	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove...	mq	28,000
A.09.010.003.A	Recupero di portoni e portoncini in legno comprend...lle fer...	mq	16,320
E.21.040.060.A	Verniciatura trasparente al flatting su superfici ...erfetta...	mq	16,320
E.21.020.055.G	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante ...tamento...	mq	125,920
E.21.010.010.A	Preparazione del fondo di superfici murarie intern...enetraz...	mq	451,885
E.21.040.050.B	Verniciatura su superfici già prepa... lucido o opaco. Smalt...	mq	56,000
R.02.025.010.A	Rimozione di infissi esterni in legno come finestr...no ad u...	mq	25,253
R.02.040.020.A	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'es...resenti...	mq	37,776
R.02.060.010.B	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di ...ura, co...	mq	12,000
E.18.030.030.B	Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti ap...ilizzab...	mq	25,253
E.16.040.060.B	Realizzazione di intonaco deumidificante, all'inte... reazio...	mq	37,776
E.12.050.010.A	Protezione impermeabile di superfici soggette a te...success...	mq	15,875
E.13.010.010.A	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di... con so...	mq	16,060
E.17.010.020.P	Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforz...astre d...	mq	0,840

Quadro riepilogativo quantità

Descrizione		U.M.	Qta
E.13.000.010.E	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione e gli e...	mq	30,708
NP01	Fornitura di lastre di marmo per pa...e possibili.	mq	23,715
NP02	Fornitura di lastre lavorate per fa...ssore di 2 cm. Analisi...	ml	46,620
E.14.030.055.A	"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra natur...iato di...	m	8,100
NP00	Fornitura, posa in opera e messa in...re anti COVID. Analisi...	cad	1,000
E.17.010.010.B	Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fi...ete met...	mq	62,025
E.21.040.010.B	Preparazione alla verniciatura di opere in legno c...una man...	mq	28,000
P.03.010.020.a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ...piani d...	m	50,000
P.03.010.020.d	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ...piani d...	m/30 gg	50,000
E.16.020.003.a.CAM	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con m...alta di...	mq	37,776
A.06.010.020.a	Trattamento desalinizzante Trattamento desaliniz...zante d...	mq	37,760
E.16.040.070.a.CAM	Biointonaco Intonaco naturale, privo di cemento, c...ostitui...	mq	138,700
NP03	Sovrapprezzo alle voci I.01.020.010...e. Per ogni apparecchi...	cad	4,000